

MOLYKOTE® Metal Protector Plus Solución de cera

CARACTERÍSTICAS

- Protección prolongada contra la corrosión
- Recubrimiento transparente
- Bajo coeficiente de fricción

COMPOSICIÓN

- Cera sintética
- Inhibidor de corrosión
- Solvente
- Contiene alcohol blanco

Recubrimiento anticorrosivo

APLICACIÓN

- Protección contra la corrosión de partes metálicas que tienen que almacenarse o transportarse.

PROPIEDADES TÍPICAS

Atención: Estos valores no sirven para formular especificaciones. Antes de formular especificaciones de este producto, consulte a Dow Corning.

Standard*	Prueba	Unidades	Resultado
	Color		Transparente
	Densidad		
ISO 2811	Densidad a 20°C	g/ml	0,84
	Punto de inflamación	°C	28
	Coeficiente de fricción		
	Prueba de ajuste a presión $\mu =$		0,12
	Protección anticorrosiva		
ISO/R 1456	Prueba de rocío salino	h	510

* ISO: International Standardisation Organisation (Organización Internacional de Normalización).

MODO DE EMPLEO

Método de aplicación

Aplique a superficies limpias mediante inmersión, spray o pintura. El tiempo de secado a temperatura ambiente es de aproximadamente 90 minutos. Pueden aplicarse varias capas para mejorar la protección contra la corrosión (deje secar entre una y otra). Pueden obtenerse capas más delgadas diluyendo la pasta con una solución alcohólica blanca. En vista de la compatibilidad con el Protector de metales plus MOLYKOTE con los lubricantes comunes, generalmente no existe la necesidad de remover la película antes de utilizar los dispositivos/equipos. De ser necesario, puede hacerse con alcohol blanco. Después de su uso, limpie las válvulas de los atomizadores rociando en posición invertida.

PRECAUCIONES EN LA MANIPULACIÓN

Evite el contacto con los ojos.

No se incluye la información de seguridad del producto necesaria para su utilización sin riesgos. Antes de utilizarlo lea las Hojas de datos de seguridad y las etiquetas del envase del producto para un uso seguro y a fin de obtener información sobre riesgos físicos y para la salud. Las Hojas de datos de seguridad del material están disponibles en la página web de Dow Corning en la dirección www.dowcorning.com. También puede obtener una copia de su distribuidor o representante de ventas local o telefoneando a su Conexión de zona de Dow Corning.

VIDA ÚTIL Y ALMACENAMIENTO

Almacenado en su envase original sin abrir y a una temperatura de 20°C o inferior, este producto tiene una vida útil de 60 meses a partir de la fecha de producción.

EMBALAJE

Este producto está disponible en envases de diferentes tamaños. Puede obtener información detallada acerca del tamaño de los envases en la oficina de ventas o distribuidor de Dow Corning más cercano.

LIMITACIONES

Este producto no se prueba ni se califica como adecuado para uso médico o farmacéutico.

INFORMACIONES SOBRE SANIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Para ofrecer a los clientes un servicio que dé respuesta a sus necesidades de información sobre la seguridad de empleo de nuestros productos, Dow Corning dispone de una amplia organización de "Gestión de productos" y cuenta con un equipo de especialistas en temas de sanidad, medioambientales y de reglamentaciones, disponibles en cada zona.

Para más información, sírvase visitar nuestra página web, www.dowcorning.com o consultar a su representante local de Dow Corning.

INFORMACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA - SÍRVASE LEERLA CON ATENCIÓN

La información de este folleto se ofrece de buena fe en la confianza de que es exacta. Sin embargo, debido a que las condiciones y los métodos de empleo de nuestros productos están fuera de nuestro control, esta información no deberá usarse sin realizar ensayos por parte del cliente para confirmar que los productos de Dow Corning son seguros, eficaces y plenamente

satisfactorios para el uso al que están destinados. Las sugerencias de empleo no deben tomarse como estímulo para infringir ninguna patente.

La única garantía de Dow Corning es que el producto cumplirá con las especificaciones de venta de la empresa vigentes en el momento de la expedición.

Su único recurso por incumplimiento de esta garantía se limita a la devolución del importe o a la sustitución de todo producto que no sea el garantizado.

**DOW CORNING NIEGA
ESPECÍFICAMENTE TODA
OTRA GARANTÍA EXPRESA O
IMPLÍCITA DE APTITUD PARA
UNA FINALIDAD O
COMERCIALIZACIÓN
DETERMINADA.**

**DOW CORNING DECLINA
RESPONSABILIDADES POR
CUALQUIER DAÑO
SECUNDARIO O IMPORTANTE.**

LE AYUDAMOS A INVENTAR EL
FUTURO.™

www.dowcorning.com